



Liegestuhl

Classic



Entnehmen Sie die Holzleisten aus der oberen und unteren Nut.



Lösen Sie die zwei Holzleisten aus dem Druck.



Führen Sie die Holzleisten in den Hohlraum. Bringen Sie den Druck in der oberen Nut an. Umschlagen Sie den neuen Druck einmal um die obere Querstrebe.



Legen Sie jetzt das Ende einmal um die untere Querstrebe. Befestigen Sie den Druck mit der Holzleiste in der unteren Nut.

TIPP

1. Der Liegestuhl darf nur auf festen Bodengrund aufgestellt werden
2. Testen Sie bitte vor der Nutzung die Festigkeit und Position der Querstrebe
3. Vermeiden Sie bitte, den Liegestuhl bei schlechter Wetterlage aufzustellen
4. Den Liegestuhl immerzu trocken lagern
5. Entfernen Sie vor dem Waschen des Druckes die Holzleisten im Hohlraum

PFLEGEHINWEIS

Den Stoffbezug des Liegestuhls können Sie bei 30° C waschen, für den Trockner nicht geeignet. Das Holzgestell können Sie mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Die Verfärbungen des Holzes sind trotz Schutzlasur naturbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Dies gilt ebenso bei unsachgemäßer Nutzung und Lagerung.